

Technische Daten Modell CT

Anlage	CT 250	CT440	CT 600
Anschluss Wasser	Bypass mit 1" Außengewinde		
Anschluss Abwasser	Schlauchanschluss 12 mm innen		
Arbeitsdruck	2 – 7 bar		
Max. Wassertemperatur	4 - 40 ° C		
Elektroanschluss	230V wird auf 12 V DC 650 mA transformiert		
Bei 15°dH geeignet für	1–8 Pers.	3 – 15 Pers.	10 – 30 Pers.
Durchfluss bei 0°dH	800–1100 l/h	1100–1300 l/h	1500-1800 l/h
Max. Durchfluss des Steuerventils	4500 l/h	4500 l/h	4500 l/h
Leistungszahl bei mittlerer Besalzung	30	70	90
Wasserverbrauch/Reg. ca.	69 l	99 l	158 l
Salzverbrauch pro Regeneration.	1,7 kg	3,3 kg	3,9 kg
Regenerationsdauer ca.	43 min	45 min	52 min
Hochleistungs-Ionenaustauscher	12,5 l	22 l	30 l
Höhe	69 cm	115 cm	115 cm
Breite	32 cm	32 cm	32 cm
Tiefe	51 cm	51 cm	51 cm
Anschlusshöhe ca.	50 cm	96 cm	96 cm
Gesamtgewicht betriebsbereit ca.	70 kg	149 kg	149 kg